

Dachleitern

Vermietung & Verkauf

Preise auf Anfrage

TOPIC 1049.xxx / 1051.xxx

Die Layher Dachleitern werden fest auf dem Hausdach eingebaut und ermöglichen jederzeit den trittsicheren Zugang für häufige Wartungsarbeiten z.B. am Kamin oder an Satellitenschüsseln. Die Layher Dachleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°. Sie sind konform zur DIN 18160-5.

TOPIC 1051.xxx: Hochwertige Dächer (mit lackierten oder beschichteten Ziegeln, z.B. bei Lotus-Effekt) werden durch das einzigartig neue EPDM-Schutzprofil der Layher Dachleitern vor Verkratzen bei Montage und Gebrauch geschützt.

Lichte Weite: 300 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Holmhöhe: 95 mm

Länge m	Breite m	Anzahl Sprossen	Farbe	Gewicht ca. kg
1,96	0,34	7	Aluminium	3,7
2,80	0,34	10	Aluminium	5,3
4,20	0,34	15	Aluminium	8,0
1,96	0,34	7	RAL 8004	3,7
2,80	0,34	10	RAL 8004	5,3
4,20	0,34	15	RAL 8004	8,0
1,96	0,34	7	RAL 8011	3,7
2,80	0,34	10	RAL 8011	5,3
4,20	0,34	15	RAL 8011	8,0
1,96	0,34	7	RAL 7016	3,7
2,80	0,34	10	RAL 7016	5,3
4,20	0,34	15	RAL 7016	8,0



TOPIC 1049.xxx / TOPIC 1051.xxx

Alu natur
RAL 7016 Anthrazit-grau
RAL 8004 Kupfer-braun
RAL 8011 Nussbraun

TOPIC 1046

Dachdeckerleiter in Handwerkerqualität, geschweißte Sprossen mit Ausfräsung für Dachhaken, am Holm doppelt verschraubt. Entsprechend den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft.

Außenbreite: 365 mm
Sprossenabstand: 280 mm

Länge m	Anzahl Sprossen	Gewicht ca. kg
2,85	10	5,5
3,97	14	7,0
4,81	17	8,5



TOPIC 1046