

Multifunktionsleitern

Vermietung & Verkauf

Preise auf Anfrage

TOPIC 1050

Wahlweiser Einsatz als Schiebeleiter oder als Stehleiter durch Spezialgelenk. Sicherer Stand der Leiter durch Traverse. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschleiben. Bequeme Handhabung in beiden Einsatz-Varianten.

Sprossenabstand: 280 mm



TOPIC 1050



Leiternlänge m	Standhöhe als Stehleiter m	max. Länge als Schiebeleiter m	max. Standhöhe als Schiebeleiter m	Anzahl Sprossen	Holmbreite mm	Traversenbreite m	Gewicht ca. kg
1,85	1,05	2,90	1,85	2 x 6	76	0,89	10,2
2,40	1,60	4,00	2,90	2 x 8	76	0,89	13,
2,90	2,10	5,20	3,95	2 x 10	76	1,13	15,6
3,50	2,65	6,30	4,75	2 x 12	100	1,37	21,4
4,10	3,15	7,40	5,80	2 x 14	100	1,61	24,4

TOPIC 1050.2xx

Wahlweiser Einsatz als Schiebeleiter oder als Stehleiter durch Spezialgelenk. Sicherer Stand der Leiter durch Traverse. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschleiben. Bequeme Handhabung in beiden Einsatz-Varianten. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.

Stufenabstand: 280 mm



TOPIC 1050.2xx



Leiternlänge m	Standhöhe als Stehleiter m	max. Länge als Schiebeleiter m	max. Standhöhe als Schiebeleiter m	Anzahl Sprossen	Holmbreite mm	Traversenbreite m	Gewicht ca. kg
1,85	1,05	2,90	1,85	2 x 6	76	0,89	10,8
2,40	1,60	4,00	2,90	2 x 8	76	0,89	13,6
2,90	2,10	5,20	3,95	2 x 10	76	1,13	16,2
3,50	2,65	6,30	4,75	2 x 12	100	1,37	22,0
4,10	3,15	7,40	5,80	2 x 14	100	1,61	25,0

Multifunktionsleitern

Vermietung & Verkauf

Preise auf Anfrage

TOPIC 1040

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen. Bequeme Handhabung in allen Einsatz-Varianten.

Sprossenabstand: 280 mm



TOPIC 1040




Leiternlänge m	Standhöhe als Stehleiter m	max. Standhöhe Oberleiter ausgeschoben m	max. Länge als Schiebeleiter m	max. Standhöhe als Schiebeleiter m	Anzahl Sprossen	Holmbreite mm	Traversenbreite m	Gewicht ca. kg
1,90	1,05	1,60	4,00	2,95	3 x 6	76	0,8	14,8
2,45	1,60	2,35	5,30	4,55	3 x 8	76	0,8	22,0
3,00	2,10	3,40	7,00	6,05	3 x 10	76	1,1	25,0
3,55	2,65	4,50	8,70	7,65	3 x 12	100	1,3	32,0
4,15	3,15	5,60	10,40	9,20	3 x 14	100	1,6	39,4

TOPIC 1040.2xx

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung. Mit Kopffahrwerk zum einfachen Ausfahren an der Fassade. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen. Bequeme Handhabung in allen Einsatz-Varianten. Oberleiter bei demontiertem Kopffahrwerk separat verwendbar.

Stufenabstand: 280 mm



TOPIC 1040.2xx



Leiternlänge m	Standhöhe als Stehleiter m	max. Standhöhe Oberleiter ausgeschoben m	max. Länge als Schiebeleiter m	max. Standhöhe als Schiebeleiter m	Anzahl Sprossen	Holmbreite mm	Traversenbreite m	Gewicht ca. kg
1,90	1,05	1,60	4,00	2,95	3 x 6	76	0,8	15,4
2,45	1,60	2,35	5,30	4,55	3 x 8	76	0,8	22,6
3,00	2,10	3,40	7,00	6,05	3 x 10	76	1,1	25,6
3,55	2,65	4,50	8,70	7,65	3 x 12	100	1,3	32,6
4,15	3,15	5,60	10,40	9,20	3 x 14	100	1,6	40,0

Multifunktionsleitern

Vermietung & Verkauf

Preise auf Anfrage

TOPIC 1027

Sehr vielseitig einsetzbar: Als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe. Als klassische Anlegeleiter. Und als zwei separate Arbeitsböcke. Sprossenweise Höhenverstellung. Robuste Bolzen-gelenke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung.

Sprossenabstand: 280 mm
 Packmaße: 1,30 x 0,57 x 0,21 m
 1,58 x 0,64 x 0,21 m
 Optional mit Holmverlängerung (ca. 0,8 kg).



TOPIC 1027

Länge Anlegeleiter m	Höhe Stehleiter m	Anzahl Sprossen	Standhöhe als Stehleiter m	Standhöhe als Anlegeleiter m	Gewicht ca. kg
4,20	2,00	4 x 4	1,60	3,40	13,0
5,30	2,55	4 x 5	2,10	4,45	16,0

TOPIC 1020

Für kleinste Transport- und Lagermaße. Sehr vielseitig einsetzbar. Als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand und als Arbeitsbühne (nur mit Auflage). Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu lösen. Die 1020.016 kann nicht als Arbeitsbühne eingesetzt werden.

Stufenabstand: 280 mm
 Packmaße: 0,94 x 0,68 x 0,28 m
 1,22 x 0,81 x 0,28 m
 Optional mit Plattform (ca. 9,0 kg).



TOPIC 1020

Länge Anlegeleiter m	Standhöhe als Anlegeleiter m	Standhöhe als Anlegeleiter mit Wandabstand m	Standhöhe als Stehleiter m	Standhöhe als Arbeitsbock m	Anzahl Sprossen	Holmbreite mm	Gewicht ca. kg
3,46	2,35	1,60	1,05	0,92	4 x 3	60	10,4
4,58	3,40	2,35	1,60	-	4 x 4	60	13,8