

Staro Rollbock

Vermietung & Verkauf

Preise auf Anfrage



Das Fertiggerüst für Bewegungsfreiheit und große Arbeitsfläche

Der Staro Rollbock ist das „Fertiggerüst“ mit dem großen Arbeitsboden. Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen oder Installationen unter der Decke. Die große Arbeitsfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material.

Grundgerüst aus Aluminium; Rückenlehnen und Zwischengeländer aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholzeinlage (BFU 100G).

Stabile Lenkrollen (Ø 150 mm) mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit. Standrohr (1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand von 11 cm für Höhenanpassung.

Zusatz-Ausstattung:

Ab 1 m Standhöhe sind bei entsprechenden Arbeiten Zwischengeländer 1,9 m, Staro-Rückenlehne und Bordbretter zu verwenden. Der Gerüstaufstieg darf nur über die Aufstiegsleiter erfolgen. Leiter gegen Aufpreis.

Max. Arbeitshöhe: 3,9 m
Fläche Arbeitsbühne: 1,95 x 1,95 m
Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2)



Gerüsttyp 7000 (Grundausrüstung)	Anzahl
Staro-Grundgerüst, inkl. 4 Stecker	1
Staro-Rückenlehne 1,9 m	2
Staro-Belagbrücke 1,9 m	3
Standrohr mit Lenkrolle	4
Zusätzlich (gegen Mehrpreis)	
Leiter für Staro Rollbock	1
Zusätzlich für dreiteiligen Seitenschutz	
Zwischengeländer 1,9 m	2
Staro-Rückenlehne 1,9 m	2
Stirnboardbrett 1,9 m	2
Bordbrett 1,95 m	2

Bei Kauf oder Miete erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf- und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist.